

Armarios Atérmicos

Serie AFR

30 minutos - Norma DIN 4102

HISTORIA

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física.

Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

CALIDAD

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2000.

MEDIO AMBIENTE

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.



La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, S.A. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO



Armarios Atérmicos Serie AFR

Norma DIN 4102 – 30 minutos

Todos los armarios de la **Serie AFR** se suministran con un material aislante térmico, que sirve de protección pasiva contra el fuego.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Cuerpo

Cuerpo construido con chapa exterior de acero de 3 mm de espesor, y otra interior de 1 mm.

Relleno con un material atérmico, de gran resistencia al fuego, con un espesor de 40 mm.

Puerta

Puerta construida con chapa de acero de 3 mm de espesor.

Espesor total de la puerta: 70 mm.

Apertura de las puertas a 180°

Perfil anti-extracción en el lado de las bisagras.

Mecanismos de Cierre

6 pestillos: 4 horizontales de Ø 18 mm y 2 verticales de Ø 16 mm, accionados por una manecilla central

Cerradura de guardas de seguridad, provista de llave de doble pala asimétrica, protegida con acero al manganeso

OPCIONES

Combinación mecánica o electrónica

Forado especial en madera de roble, barnizado en tono oscuro o claro

Forado especial en cuero

ACABADOS

Color RAL 7038 (gris claro)

DIMENSIONES (en milímetros)

Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Volumen (Litros)	Peso (Kg)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
AFR-1 - 4 Bandejas	1950	1000	510	1825	895	380	621	310
AFR-2 - 4 Bandejas	1950	700	510	1825	595	380	413	225
AFR-3 - 2 Bandejas	1000	1000	510	875	895	380	298	175
AFR-4 - 2 Bandejas	1000	700	510	875	595	380	198	125

Proteja sus documentos y valores
contra el Robo y el Fuego



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda –
Ctra de la Roca, km 12.6
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tél. 93 460 16 96 – Fax. 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es – www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde –
C/ Resina, 22-24, nave 27
28021 Madrid
Tél. 91 796 08 96 – Fax. 91 795 39 45
madrid@ferrimax.es – www.ferrimax.es