

Armarios Ignífugos Serie NGS - E

Protección Papel

HISTORIA

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física.

Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

CALIDAD

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001.

MEDIO AMBIENTE

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.



**MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN SUS
DOCUMENTOS DE PAPEL (contratos,
escrituras, pólizas de seguros, registros
fiscales, registros contables,
documentos jurídicos,...)**



Armarios Ignífugos Serie NGS - E

NT FIRE 017

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo: construido por un envolvente exterior y otro interior, en chapa de acero. Entre ambas paredes está insertado un relleno con material ignífugo "styronite F", lo que confiere al armario una gran resistencia a temperaturas extremas.

Puerta: En el lado de las bisagras, pestillos fijos previenen todo intento de desengoznaje de la puerta.

Mecanismos de Cierre

Serie NGS: cerradura de alta seguridad, certificada EN 1300, con llave de doble pala

Serie E: combinación electrónica, con posibilidad de 1.000.000 de combinaciones (alimentada con pilas alcalinas externas), certificada EN 1300 (para los modelos 80, 150, 355, 635).

Resistencia al Fuego: 60 mn, 90 mn o 120 mn según el modelo:

Modelos 20 - 30 - 40 - 50: 60 minutos. El armario está calentado a 945°C durante 1 hora.

Modelo 80: 90 minutos. El armario está calentado a 1050°C durante 1,5 hora.

Modelos 150 - 355 - 635: 120 minutos. El armario está calentado a 1050°C durante 2 horas.

En todos los casos, la temperatura máxima dentro del armario no supera los 150°C

ACABADOS

Modelos 20 - 30 - 40: 2 orificios de anclaje en la base

Modelos 50 - 80: 2 orificios de anclaje en la espalda. Base de goma

Modelos 150 - 355 - 635: 2 orificios de anclaje en la espalda. 4 Ruedas

COLOR: RAL 9002 (beige)



DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Interiores (mm)			Volumen (litros)	Peso (Kg)	Estantes	Cajones
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
20 NGS - E	352	412	363	260	320	234	19	31	0	1
30 NGS - E	414	352	433	320	260	304	25	36	1	1
40 NGS - E	514	404	440	410	300	300	37	53	1	1
50 NGS - E	546	450	460	430	350	328	49	64	1	1
80 NGS - E	832	520	520	676	380	330	85	122	1	1
150 NGS - E	1220	655	560	980	475	350	162	228	2	1
355 NGS - E	1690	775	650	1450	595	440	379	388	3	1
635 NGS* - E*	1745	1116	700	1505	946	490	690	548	3	2

* Versión con 2 puertas.

* Estantes preparados para carpetas colgantes.



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda -
Ctra de la Roca, km 12.6
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tél. 93 460 16 96 - Fax. 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es - www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde -
C/ Resina, 22-24, nave 27
28021 Madrid
Tél. 91 796 08 96 - Fax. 91 795 39 45
madrid@ferrimax.es - www.ferrimax.es

