

# Armarios Ignífugos Serie SDBK - SDE

## *Protección Magnética*

### **HISTORIA**

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física.

Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

### **CALIDAD**

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001.

### **MEDIO AMBIENTE**

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.

**MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LA  
INFORMACIÓN CONTENIDA  
EN SUS DOCUMENTOS MAGNÉTICOS  
CONTRA EL FUEGO**



# Armarios Ignífugos Serie SDBK - SDE

## NT FIRE 017

### CARACTERÍSTICAS

**Cuerpo:** construido por un envolvente exterior en chapa de acero, y otro interior hecho de paneles de melamina y materiales aislantes del calor. Las juntas intumescentes del envolvente interior y las guías de la parte exterior de la puerta exterior aseguran un cierre hermético ante líquidos, aire, gas, vapor y humo.

### Mecanismos de Cierre

**Serie SDBK:** cerradura de alta seguridad, certificada EN 1300, con llave de doble pala.

**Serie SDE:** combinación electrónica, con posibilidad de 1.000.000 de combinaciones.

**Resistencia al Fuego:** 60 min o 90 min según el modelo:

**Modelos 125 - 530:** 60 minutos. El armario está calentado a 1015°C durante 1 hora.

**Modelo 070:** 90 minutos. El armario está calentado a 1015°C durante 1,5 hora.

En ambos casos, la temperatura máxima dentro del armario no supera los 50°C

Protección contra campos magnéticos y fenómenos electrostáticos.

**ACABADOS:** Base de goma

**COLOR:** RAL 9002

### DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Interiores (mm)			Volumen (litros)	Peso (Kg)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
125 SDBK - SDE	420	352	433	224	157	206	7	43
530 SDBK - SDE	522	404	440	314	197	201	12	65
070 SDBK - SDE	695	500	500	419	277	231	27	117

### CAPACIDADES

Modelo	4 mm DAT	8 mm AIT	CD	DLT	LTO/Ultrium (sin caja)	3590 Cartdrige (sin caja)
125 SDBK - SDE	74	33	30	16	22	12
530 SDBK - SDE	150	54	53	20	36	22
070 SDBK - SDE	312	168	111	62	96	64



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda -  
Ctra de la Roca, km 12.6  
08105 Sant Fost de Campsentelles  
Tél. 93 460 16 96 - Fax. 93 399 61 59  
comercial@ferrimax.es - www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde -  
C/ Resina, 22-24, nave 27  
28021 Madrid  
Tél. 91 796 08 96 - Fax. 91 795 39 45  
madrid@ferrimax.es - www.ferrimax.es

