

# Cajas Fuertes Serie 800 Europa Ligera

Niveles III-IV  
Norma EN 1143-1



## HISTORIA

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad física, **FERRIMAX** se presenta como uno de los líderes en la fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su saber hacer hacen de **FERRIMAX** uno de los principales actores en los lugares de alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, **FERRIMAX** desarrolla y fabrica todas sus cajas en función de la norma **EN 1143-1**.

En constante progreso y con el afán de dar una calidad ejemplar, su departamento de Investigación & Desarrollo está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las normas internacionales y homologados por prestigiosos laboratorios, como el **CNPP**, **APPLUS**, **AENOR** y **VDS**.

Este avance tecnológico se transmite a escala mundial por la animación de una red de distribución por medio del dinamismo de su equipo de exportación, consolidando día tras día la presencia de **FERRIMAX** en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica por medio de la incorporación

de las telecomunicaciones así como de la biometría hace de **FERRIMAX** una empresa de vanguardia y la impone como una referencia mundial asociada con una seguridad óptima.

## CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización (**AENOR**) certifica que el Sistema de Gestión de la calidad adoptado por **FERRIMAX** para todos

sus servicios y departamentos así como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física como los blindajes especiales se ajustan a las exigencias de la norma **ISO 9001**.

El conjunto del ciclo productivo de **FERRIMAX**, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, respeta rigurosamente la protección del medio ambiente.



# Cajas Fuertes Serie 800 Europa Ligera

Niveles III-IV · Norma EN 1143-1

Las cajas de la Serie 800 Europa Ligera disponen niveles de seguridad III y IV pero con pesos inferiores a las cajas tradicionales.

## CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN CUERPO

Para su construcción Ferrimax emplea composites de altísima resistencia consiguiendo con ello una gran reducción de peso, sin por ello sacrificar sus volúmenes interiores ni sus niveles de seguridad. El espesor total de las paredes es de 40 mm.

## PUERTA

El espesor total es de 150 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm.

La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permi-

tiendo una apertura de 180°.

En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado antiextracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.

## MECANISMOS DE CIERRE

Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm. El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte.

## REBLOQUEO

En caso de ataque violento, varios siste-



mas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

## OPCIONES

### SISTEMAS DE CIERRE

- Combinación mecánica o electrónica.
- Cerradura de retardo y bloqueo.
- Cerradura electrónica de telegestión.
- Doble intervención.
- Conexión alarma.

### EQUIPAMIENTO INTERNO

- Secreter interior.
- Bandejas fijas.
- Bandejas extraíbles.

- Compartimentos reforzados, grado B.
- Kit para armas.
- Kit maculación de billetes.
- Kit antigas.
- Kit fuego.
- Otras opciones a petición del cliente.

## ACABADOS

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura con base de poliuretano.


Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.

## COLOR

Gris oscuro FERRIMAX.

## CAJAS FUERTES DESMONTABLES

En caso de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa Ligera pueden suministrarse en paneles.



## Gama Cajas Fuertes Serie 800 Europa Ligera



CF-850L CF-830L CF-820L CF-817L CF-816L CF-815L CF-812L CF-810L CF-801L

## DIMENSIONES (en milímetros)

Modelo	Dimensiones exteriores			Dimensiones interiores			Medidas de ocupación				Peso (Kg)		Volumen (litros)	Bandejas
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	C	D	F	L*	Nivel III	Nivel IV		
CF-801L	425	535	255	340	450	100	980	445	745	315	90	-	15	1
CF-810L	625	535	470	540	450	310	980	445	955	525	250	270	75	1
CF812L	875	535	510	790	450	350	980	445	995	565	275	320	125	1
CF-815L	1025	600	580	940	515	420	1110	500	1125	635	450	490	200	3
CF-816L	1000	665	475	915	580	315	1180	515	1035	535	400	-	168	3
CF-817L	1145	645	580	1065	565	390	1205	560	1185	645	431	560	235	3
CF-820L	1270	695	590	1190	615	400	1305	610	1245	655	576	650	293	3
CF-830L	1440	760	570	1360	680	380	1435	675	1290	635	711	750	351	3
CF-850L	1620	800	640	1540	720	450	1535	735	1400	705	873	880	498	3

**NIVEL III:** una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.

**NIVEL IV:** una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.

(\*) L: Fondo exterior + maneta.

Distribuido por:



### FERRIMAX BARCELONA

Polígono Industrial Can Baliarda  
Ctra. de la Roca, km 12,6  
08105 Sant Fost de Campsentelles  
Tel: +34 934 601 696 · Fax: +34 933 996 159  
e-mail: barcelona@ferrimax.com

### FERRIMAX MADRID

Polígono Industrial Villaverde  
C/ Resina, 22-24, nave 27 B  
28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896 · Fax: +34 917 953 945  
e-mail: madrid@ferrimax.com

### FERRIMAX FRANCE

37, Rue René Cassin · PAE La Châtelaine  
74240 Gaillard  
Tél: +33 450 398 928 · Fax: +33 450 398 618  
e-mail: france@ferrimax.com

### FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 · 6415 Arth  
Tel: +41 418 551 888  
e-mail: schweiz@ferrimax.com

SERVICIO TÉCNICO  
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN  
EN TODA ESPAÑA