

# Caja Fuerte SM-4 PLUS



## CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

### Cuerpo

Construido por un envoltorio exterior y otro interior en chapa de acero, con aglomerados de altas prestaciones y fibras en su interior, lo que le confiere una gran resistencia ante los ataques mecánicos. Espesor total: 42 mm

### Puerta

Puerta construida con chapa de acero de 10 mm de espesor. La puerta está montada con un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura a 180 grados.

### Mecanismos de Cierre

- Pestillos de Ø 22 mm, accionados mediante volante
- Protección antitaladro.
- Cerradura de combinación electrónica
- Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras
- Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes
- Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas
- Bloqueo del sistema de cierre al introducir tres códigos erróneos seguidos
- Alimentación interna con pilas alcalinas
- Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado

### ACABADOS

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura.

### COLOR

Cuerpo Gris Claro (RAL 7035)

Puerta: Azul



Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Interiores (mm)			Volumen (litros)	Peso (Kg)	Distribución Interior
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo			
SM-4 Plus	600	510	470	516	426	370	32	130	1 Bandeja



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda -  
Ctra de la Roca, km 12.6  
08105 Sant Fost de Campsentelles  
Tél. 93 460 16 96 - Fax. 93 399 61 59  
comercial@ferrimax.es - www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde -  
C/ Resina, 22-24, nave 27  
28021 Madrid  
Tél. 91 796 08 96 - Fax. 91 795 39 45  
madrid@ferrimax.es - www.ferrimax.es

