CAJAS FUERTES

RECINTO ARMERO GRADO III







- CERTIFICADAS Y ENSAYADAS
- Conjunto especialmente destinado a Empresas de seguridad. Formado por una caja fuerte exterior Grado III y dos cajas fuertes interiores Grado III para la custodia de armas y munición.
- La Serie Faber Grado III ha sido desarrollada y fabricada para cumplir la norma europea EN 1143-1, habiendo obtenido el nivel de seguridad III.
- Esta fabricación está avalada por el Laboratorio de Ensayos Applus Laboratories "LGAI Technological Center" y su producción está certificada por AENOR.
- Tecnosefi ha dispuesto los más modernos materiales para la fabricación y es el resultado para llegar a la más alta resistencia en el Nivel III.
- Las Cajas Fuertes Tecnosefi son construidas empleando nuevas generaciones de compuestos de alta dureza, consiguiendo el nivel requerido en la Norma EN1143-1, consiguiendo una extraordinaria reducción de peso a diferencia de las cajas tradicionales y un alto grado de resistencia frente a los más modernos métodos de ataques. El acabado final se consigue protegiendo todo la caja fuerte con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada, RAL 3005.



Producto recomendado



✓ Empresas de Seguridad

MODELO	EXTERIOR (mm.)			INTERIOR (mm.)			VOLUMEN	PESO	ARMAS
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	LITROS	LITROS	KG.	MUNICIÓN
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 185 GRADO III - EXTERIOR									
- C. FUERTE FABER 15 GRADO III - INTERIOR									
- C. FUERTE FABER 15 GRADO III - INTERIOR									
	1420	620	405	1340	540	260	188	553	_
FABER 15	650	500	220	570	420	75	18	182	5
FABER 15	650	500	220	570	420	75	18	182	1200
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 223 GRADO III - EXTERIOR - C. FUERTE FABER 15 GRADO III - INTERIOR									
- C. FUERTE FABER 15 GRADO III - INTERIOR - C. FUERTE FABER 23 GRADO III -									
FABER 223	1420	620	435	1340	540	290	210	572	
FABER 15	650	500	220	570	420	75	18	650	5
FABER 23	650	500	250	570	420	105	25	197	1666
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 223 GRADO III									
- C. FUERTE FABER 23 GRADO III									
		- C. FUERTE	FABER 23 GI	RADO III					
FABER 223	1420	620	435	1340	540	290	210	572	
FABER 23	650	500	250	570	420	105	25	197	7
FABER 23	650	500	250	570	420	105	25	197	1666
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 242 GRADO III									
- C. FUERTE FABER 23 GRADO III - C. FUERTE FABER 42 GRADO III									
EADED 242	1420				cco	220	202	CCC	
FABER 242 FABER 23	1420 650	740 500	465 250	1340 570	660 420	320 105	283 25	666 197	7
FABER 42	650	620	280	570	540	135	42	243	2800
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 242 GRADO III									
- C. FUERTE FABER 42 GRADO III									
- C. FUERTE FABER 42 GRADO III									
FABER 242	1420	740	465	1340	660	320	283	666	
FABER 42	650	620	280	570	540	135	42	243	12
FABER 42	650	620	280	570	540	135	42	243	2800
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 360 GRADO III									
- C. FUERTE FABER 60 GRADO III									
		- C. FUERTE							
FABER 360	1420	620	585	1340	540	440	318	668	
FABER 60	650	500	400	570	420	255	61	250	17
FABER 60	650	500	400	570	420	255	61	250	4.066
RECINTO ARMERO: - C. FUERTE FABER 410 GRADO III - C. FUERTE FABER 60 GRADO III									
- C. FUERTE FABER 60 GRADO III - C. FUERTE FABER 100 GRADO III									
FABER 410	1460	670	685	1380	590	540	440	784	
FABER 60	650	500	400	570	420	255	61	250	17
FABER 100	690	550	500	610	470	355	102	317	6.800